



Cilindrada:	3.6L V6 Pentastar® 24 DOHC
Potencia:	295 HP @ 6,400 DIN
Torque:	353 Nm (260 Lbp) @ 4,800 DIN
Transmisión:	Automática de 8 Vel. con Autostick
Tracción:	Trasera
Suspensión:	Delantera independiente con brazos tipo "A" y amortiguador Trasera independiente con resorte y amortiguador
Versión	Laredo 4x4

Grand Cherokee Laredo

Equipo destacado



- A/C automático climatizado de 2 zonas
- Asientos delanteros eléctricos y con ajuste lumbar
- Asientos traseros reclinables y abatibles 60/40
- Computadora abordo
- Acceso y arranque sin llave Enter-N-Go™
- Radio multimedia USB / SD / Aux-in
- Radio con Bluetooth y streaming de audio
- Radio accionado por comando de voz
- Radio con pantalla táctil de 7" diagonal
- Radio con integración de Smartphone, Apple Car play y Android Auto
- Timón con levas para cambios deportivos
- Timón multifunción forrado en cuero

Seguridad



- 4 discos de freno con ABS+EBD
- Asistencia en frenado de emergencia
- Asistencia de pre-secado de frenos en lluvia
- Anclaje de silla de bebe LATCH
- 7 Bolsas de aire incluida la bolsa de aire de rodilla para piloto
- Cabeceras activas para el conductor y pasajero.
- Control de arranque en pendientes
- Control de descenso
- Control de estabilización de remolques
- Control de mitigación electrónica de volcaduras
- Control electrónico de estabilidad y tracción (ESC)
- Monitoreo de presión de llantas (luz de aviso)



Equipo exterior



- Aros de 18" de aleación de aluminio pulido
- Cámara trasera de estacionamiento
- Dirección hidráulica asistida
- Espejos eléctricos plegables con calefacción
- Espejos exteriores con luces de cruce
- Luces frontales Bi-Xenón automáticas
- Luz de marcha diurna en LED
- Luz trasera en LED
- Neblineras delanteras en LED
- Parrilla de techo cromada
- Sensores de estacionamiento
- Sistema Select-Terrain con 5 programas de 4x4

Medidas y capacidades



- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • Largo total | 4,821 MM |
| • Ancho total (con retrovisores) | 2,154 MM |
| • Alto total | 1,761 MM |
| • Umbral de carga | 220 MM |
| • Angulo de ataque | 26.3° |
| • Angulo ventral | 19° |
| • Angula de salida | 23.3° |
| • Capacidad de arrastre en toneladas | 2,268 Kg (2.5 Ton) |
| • Combustible | Regular |
| • Piñón de montaña | Si |
| • Deflector desmontable | Si |